



## Art.-Nr.: YPABA-QEWS-3602 LED Panel "BASIC"

LED-Einlegeleuchte, Serie BASIC, für Deckenmodul 625mm. Flache Bauform. Aluminium Rahmen, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA), opal, vergilbungsfrei. Netzteil, schaltbar oder DALI/TRIAC dimmbar, extern. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.



### TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Systemleistung	36 W
Einschaltstrom	7,15 A
Einschaltzeit	238 $\mu$ s
Anzahl Netzteile an LS B10A	15 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	20 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	32 Stk.
Anschlussquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Elektrische Ausführung	mit externem Betriebsgerät, schaltbar
CASAMBI Tauglich	Ja
Lichttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3.000 K
Bemessungslichtstrom	3.400 lm
Lichtausbeute	94 lm/W
Lichtfarbe	830
Farbwiedergabeindex	> 80
Abstrahlwinkel	120 °
UGR	21,1
Lebensdauer (h, bei 25°C)	50.000 h, L70



Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE, TÜV, ROHS
Schutzklasse	II
Schutzart IP	IP 20
Schutzart (raumseitig)	IP 40
Schlagfestigkeitsgrad IK	IK 03
Glühdrahtprüfung	650° C
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 C°
Physikalische Daten	
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckungsmaterial	PMMA
Produktmaße L	620 mm
Produktmaße B	620 mm
Produktmaße H	10 mm
Einbautiefe	50 mm
Produktgewicht	3,3 kg
Gewicht inkl. Verpackung	3,4 kg
Verpackungsmaße L	690 mm
Verpackungsmaße B	650 mm
Verpackungsmaße H	45 mm



## LICHTVERTEILUNG

